

Vöruupplýsingar

Zinc-Spray Sínkúði



LÝSING

Zinc Spray er virk efni til bakskauts tæringarvarnar. Ásprautuð húðunin er sterk, sveigjanleg, hitapolin og verndar járn- og stálhluti gegn ryði og tæringu.

EIGINLEIKAR

- endingargóð tæringarvörn
- slétt húð sem ekki er gljúp
- mikið sínkinnihald
- leiðir rafstraum
- þornar fljótt og má yfirmála
- hægt að punktsjóða

TÆKNILÝSING

Litur	: matt grátt
Sínkinnihald	: > 99 %
Sínkhlutfall	: > 99 % (sem þurrt lag)
Bindiefni	: sérstök kvoða
Hitapol	: allt að 500 °C
Þéttleiki	: 1,95 g/cm ³
Þurrktími	: 5-7 mín. rykfrítt 20-30 mín. snertifrítt má yfirmála eftir 8 kl.st.
Drifefni	: propan/butan

NOTKUNARSVIÐ

Verndar járn- og stálhluti gegn ryði og tæringu. Til viðgerða á skemmdu galvaniseruðu yfirborði. Grunnmálun og undirvörn til verndar yfirbyggingu ökutækja og á útblástursrör.

LEIÐBEININGAR

Hristið brúsann þar til kúlan hreyfist frítt. Úðið á hreina og affitaða málmfleti. Hægt að yfirmála eftir 8 kl.st. Þykkt á þurru lagi með sínkúði eftir eina umferð er: 25-35 µm

Eftir notkun þarf að hreinsa úðastútinn með því að snúa brúsanum við og úða þar til aðeins drifefnið kemur út.

STÆRÐIR UMBÚÐA

Zinc Spray

400 ml Aerosol,

Vörunr. 1540

PI 01/02/01

Upplýsingar okkar eru byggðar á rannsóknum sem má treysta þær eru samt ekki lagalega bindandi.



Stilling hf. | Sími 520 8000 | www.stilling.is | stilling@stilling.is