

Vöruupplýsingar

Pipe Sealant Rör þétti



LÝSING

Pipe Sealant er miðlungs sterkt, háseigju, dimethylacrylate ester lím sem ekki inniheldur leysiefni og þornar án aðkomu súrefnis.

EIGINLEIKAR

- harnar fljótt
- frábærir viðloðunareiginleikar
- miðlungi sterkt
- ekkert vökvasmít utan skrúfsamsetningar
- þornar án aðkomu súrefnis
- kemur í stað hamps og maks
- auðvelt í notkun

TÆKNILÝSING

Litur: blár

Grunnur

: dimethylacrylate ester

Geymsluþol

: a.m.k. 2 ár óopnað

Þurrktími við stofuhita

: snertifrítt 5 – 15 mínútur

notkunar styrkur 2 – 5 kl.st.

loka styrkur 12 kl.st.

Styrkleikaflokkur

: miðlungssterkt

Þéttleiki

: $1,1 \times 10^3$ kg/m³

Stærð skrúfganga

: allar stærðir

Núningsstuðull skrúfgangs

: 0,17

Styrkur eftir þornun

Losunarátak

: 16 Nm

Brotstyrkur samsett

: 15 N/mm²

Vinnsluhiti

: 15 °C - 25 °C

NOTKUNARSVIÐ

Pipe Sealant er kjörið til að festa og þétta skrúfganga á rörum og skrúfuðum samsetningum. Pipe Sealant var próað til þéttingar í hemlakerfum, eldsneytiskerfum, olíurásu vélum, vökvaprýstikerfum, vatnskerfum o.s.frv. **Efnið hefur ekki fengið samþykki í Þýskalandi í gaslögnum á heimilum.**

LEIÐBEININGAR

Staðir sem á að þétta verða að vera lausir við mengandi efni svo sem olíusmit, óhreini, málningu eða önnur þekjandi efni. Besta þéttingin fæst á gróft yfirborð. Þéttiefnið er þannig gert að samsetningar má losa í sundur með viðeigandi verkfærum án þess að skaða skrúfgangana.

STÆRÐIR UMBÚÐA

Pipe Sealant

10 g flaska

Vörunr. 3808

PI 04/01/06

Upplýsingar okkar eru byggðar á rannsóknum sem má treysta þær eru samt ekki lagalega bindandi.



Stilling hf. | Sími 520 8000 | www.stilling.is | stilling@stilling.is