

Annað:

Sjá texta H-setninga í 16. lið. Sjá flokkun efnisins í 2. lið. Takmörkunarfæribreytur í 8. lið.

4. Ráðstafanir í skyndihjálpi

4.1 Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálpi:

Almennt	Kannið öndun og önnur einkenni á hinum slasaða. Tryggið að öndunarvegur sé opin. Haldið hinum slasaða rólegum og heitum og undir eftirliti. Leitið lækni/bráðamóttöku, ef vafi er um ástand hins slasaða. Við meðvitundarleysi skal leggja í læsta hliðarlegu og leita lækni.
Innöndun	Tryggið ferskt loft. Leitið lækni ef einkenni hverfa ekki fljótt. Meðhöndlun eftir einkennum.
Snerting við húð	Hreinsið húð strax vandlega með sápu og miklu vatni. Fjarlægið mengaðan fatnað og skó, og hreinsið vandlega áður en notkun hefst að nýju. Leitið lækni verði vart við ertingu.
Snerting við augu	Skolið varlega með miklu vatni og haldið augum vel opnum. Fjarlægið augnlinsur fyrir skolun. Leitið lækni hverfi einkenni ekki fljótt.
Inntaka	Skolið munn með vatni. Gefið mikið vatn að drekka. Leitið strax lækni. Sýnið öryggisblaðið. Reynið aldrei að koma nokkru ofan í meðvitundarlaust fólk.

4.2 Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tafir:

Sjá lýsingu í lið 11. Birtingu einkenna getur seinkað um allmargar klukkustundir.

4.3 Upplýsingar um tafarlausa lækniþörf og sérstaka meðferð sem þörf er á:

Upplýsingar eru ekki fyrirbyggjandi.

5. Ráðstafanir vegna slökkviaðgerða

5.1 Slökkvibúnaður:

Hentugur slökkvibúnaður:	Koldíoxíð, slökkviduft, froða. Kælið umbúðir með vatnsúða.
Óhentugur slökkvibúnaður:	Beinn vatnsgeisli.

5.2 Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar:

Við bruna geta myndast: kolmónoxíð, koldíoxíð, nitroxíð, og eitruðar gufur.

5.3 Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn:

Forðist innöndun gufu og reyks við bruna. Notið sjálfstæðan öndunarbúnað og fullan hlífðarfatnað við mikinn eldsvoða. Hreinsið upp efni frá slökkvistarfi og mengað vatn skv. 6.lið og fargið skv.13.lið.

6. Ráðstafanir ef efni fer óvart til spillis eða er losað fyrir slysi

6.1 Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir:

Tryggið góða loftræstingu. Forðist innöndun og snertingu við húð og augu. Rýmið mengað svæði. Reykið ekki.

6.2 Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins:

Stöðvið leka sé það unnt án áhættu. Forðist losun í niðurföll, jarðveg og vatnsumhverfi.

6.3 Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar:

Við losun gufu skal tryggja góða loftræstingu. Gerið varnargarða og notið óbrennanleg ísogsefni svo sem sand, kísilgúr eða jarðveg. Setjið í þar til gerð ílát og fargið sbr. 13.lið.
Hreinsið mengað svæði með vatni.

6.4 Tilvísun í aðra liði:

Sjá liði 8. og 13.

7. Meðhöndlun og geymsla

7.1 Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun:

Tryggið góða loftræstingu. Forðist snertingu við húð og augu. Reykið ekki.
Fylgið notkunarleiðbeiningum.
Gætið hreinlætis við meðferð efnavara. Hreinsið hendur í vinnuhléum og þegar vinnu er lokið.
Geymið vöruna fjarri matvælum og dýrafóðri. Farið úr menguðum fatnaði og hlífðarbúnaði áður en komið er á svæði þar sem matar er neytt. Hreinsið vandlega áður en notkun hefst að nýju.
Notið viðeigandi persónuhlífar, öndunarbúnað, hanska/klæðnað, augn- og andlitshlífar.

7.2 Örugg geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika:

Geymið ekki á gönguleiðum eða stigum. Geymið í vel luktum upprunalegum umbúðum við herbergishita (20°C), á þurrum, vel loftræstum stað. Forðist hátt hitastig og beint sólarljós. Geymið fjarri oxurum. Geymið fjarri raka. Varan má ekki frjóska.

7.3 Sértek, endanleg notkun:

Sjá lið 1.2

8. Váhrifavarnir / persónuhlífar

8.1 Takmörkunarfæribreytur:

Efni:	8 klst ppm	8 klst mg/m ³	Þakgildi 15 mín ppm	Þakgildi 15 mín mg/m ³	Annað
Díetýlpalat		5		10	WEL

WEL = Work Exposure Limit - Langtíamörk váhrifa (8 klst/dag).

Díetýlpalat					
Notkunarsvið vöru	Snertileið	Lýsing áhrifa	Mæliaðferð	Gildi	Eining
Atvinnutengt	Fólk, ísog um húð	Langtíma	DNEL	1,5	mg/kg/likamsp/d
Atvinnutengt	Fólk, ísog um húð	Skammtíma	DNEL	7,5	mg/kg/likamsp/d
Atvinnutengt	Fólk, ísog um húð	Langtíma, staðbundið	DNEL	0,01	mg/m ²
Atvinnutengt	Fólk, innöndun	Skammtíma, staðbundið	DNEL	52,8	mg/m ³
Atvinnutengt	Fólk, innöndun	Skammtíma	DNEL	52,8	mg/m ³
Atvinnutengt	Fólk, innöndun	Langtíma	DNEL	10,56	mg/m ³
Atvinnutengt	Fólk, innöndun	Langtíma, staðbundið	DNEL	10,56	mg/m ³
Neytendatengt	Fólk, inntaka	Langtíma	DNEL	0,75	mg/kg/likamsp/d
Neytendatengt	Fólk, inntaka	Skammtíma	DNEL	3,75	mg/kg/likamsp/d
Neytendatengt	Fólk, ísog um húð	Langtíma	DNEL	0,75	mg/kg/likamsp/d
Neytendatengt	Fólk, ísog um húð	Langtíma, staðbundið	DNEL	0	mg/m ²
Neytendatengt	Fólk, ísog um húð	Skammtíma	DNEL	3,75	mg/kg/likamsp/d
Neytendatengt	Fólk, ísog um húð	Skammtíma, staðbundið	DNEL	0,01	mg/m ²
Neytendatengt	Fólk, innöndun	Skammtíma	DNEL	13	mg/m ³
Neytendatengt	Fólk, innöndun	Skammtíma, staðbundið	DNEL	13	mg/m ³
Neytendatengt	Fólk, innöndun	Langtíma	DNEL	2,6	mg/m ³
Neytendatengt	Fólk, innöndun	Langtíma, staðbundið	DNEL	2,6	mg/m ³
	Umhverfi, sjór		PNEC	1,2	µg/l
	Umhverfi, ferskvatn		PNEC	12	µg/l
	Umhverfi, vatn óregluleg losun		PNEC	120	µg/l
	Umhverfi, set ferskvatn		PNEC	0,14	mg/kg þurrt
	Umhverfi, set sjór		PNEC	0,01	mg/kg þurrt
	Umhverfi, jarðvegur		PNEC	0,14	mg/kg þurrt
	Umhverfi, hreinsistöð		PNEC	2000	µg/l

8.2 Váhrifavarnir:

Tæknileg atriði

Notið einungis á stöðum með fullnægjandi loftræstingu. Notið lokuð kerfi, punktsog eða aðrar aðferðir til að halda styrk efnisins sem lægstum.

Hreinsið húð vandlega (andlit, hendur, handarkrika) eftir meðhöndlun efnavara, áður en nokkurs er neytt, farið er á salerni, og þegar vinnu er hætt. Gætið varúðar þegar farið er úr menguðum fatnaði. Hreinsið mengaðan fatnað vandlega áður en hann er tekinn aftur í notkun. Sjáið til þess að augnskol og sturtur séu nærri vinnusvæði. Haldið vörunni fjarri matvörum.

Persónuhlífar

Augnhlífar

Húð - hendur

Notið hlífðargleraugu af viðurkenndri gerð með hliðarvörn. (EN166)

Notið efnapolna hlífðarhanska úr kolflúorefni. (EN374, >=0,4mm, gegnstreymistími >480 mín).

Notið hanska ekki lengur en 50% af uppgæfnum gegnstreymistíma. Notið verndarkrem á hendur.

Athugið leiðbeiningar framleiðanda og gegnstreymistíma hanska. Skiptið oft um hanska.

Mælt er með notkun langgerma vinnufatnaðar og öryggisskófátnaðar. (EN20345).

Húð - annað

Öndunarfæri

Sé loftræsting ófullnægjandi, eða hætta á myndun olíuúða, notið viðurkennda öndunargrímu (heil- eða hálfgrímu) með slúgerð A P2. Litarkódi brúnn/hvítur (EN14387).

9. Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar

9.1 Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika:

Eðlisástand:	Vökvi
Lykt:	Einkennandi
Litur:	Blár
Blossamark:	-
Niðurbrotshitastig:	>200°C
Lægri sprengimörk í lofti:	-
Hærri sprengimörk í lofti:	-
Gufuprýstingur (25°C):	<0,15 hPa (DIN 51616)
Eðlismassi gufu (loft=1):	-
Eðlismassi við 20°C:	1,080 g/cm ³ (DIN 51757)
Leysanleiki í vatni:	Óleysanlegt
Seigja (23°C):	5000 mPas (thixotropic)
Oxandi eiginleikar:	Nei

9.2 Aðrar upplýsingar:

10. Stöðugleiki og hvarfgirni

10.1 Hvarfgirni:

Varan hefur ekki verið prófuð.

10.2 Efnafræðilegur stöðugleiki:

Stöðugt við venjulegar notkunaraðstæður.

10.3 Möguleiki á hættulegu efnahvarfi:

Engin þekkt.

10.4 Skilyrði sem ber að varast:

Hátt hitastig.

10.5 Ósamrýmanleg efni:

Sterkir oxarar/afoxarar, peroxíð, alkalímálmar.

10.6 Hættuleg niðurbrotsefni:

Við bruna geta myndast: kolmónoxíð, koldíoxíð, nituroxíð, og eitraðar gufur.

11. Eiturefnafræðilegar upplýsingar

11.1 Upplýsingar um eiturefnafræðileg áhrif:

Díetýlþalat					
	Gildi	Niðurstaða	Eining	Dýrateg/Aðferð	Athugasemdir
Bráð eiturrhif, inntaka	LD ₅₀	8600	mg/kg	rotta	
Bráð eiturrhif, ísog um húð	LD ₅₀	>10	mg/kg	kanína	
Húðæting/erting		Neikvætt		kanína	OECD 404
Alvarlegur augnskaði		Væg erting		kanína	
Næming, húð eða öndunarfæri		Neikvætt		mús	OECD 429
Stökkbreytingar kímfruma		Neikvætt			OECD 471
Krabbamein	NOAEL	1015	mg/kg	rotta	OECD 451
Eiturrhif á æxlunarfæri	NOAEL	15000	ppm	rotta	OECD 416
Sértæk eiturrhif á marklíffæri (VES)	NOAEL	150	mg/kg	rotta	
Ásvelgingarhætta		Já			
Helstu einkenni		Kviðverkir, meðvitundarleysi, niðurgangur, hósti, augnrennsli, ógleði, uppköst.			

12. Vistfræðilegar upplýsingar

12.1 Eiturrhif:

Rörapéttir 10 ml					
	Gildi	Niðurstaða	Tími	Dýrategund	Aðferð
Annað		Inniheldur ekki AOX efni (lífræn efni með halogenum sem geta aðsogast)			

Dietýlpalat					
	Gildi	Niðurstaða	Tími	Dýrategund	Aðferð
Eiturhrif	LC ₅₀	12 mg/l	96 klst	Fiskar	
Eiturhrif	LC ₅₀	>52 mg/l	24 klst	Daphnia	
Eiturhrif	EC ₅₀	23 mg/l	72 klst	Þörungur	
Þrávirkni og niðurbrot		95%	28 d		Brotnar greiðlega niður
Uppsöfnun í lífverum	BCF	13,14			
Uppsöfnun í lífverum	LogPow	2,2			41°C, pH 7,5
Dreifanleiki í jarðvegi	LogKoc	2%			OECD 121
Eiturhrif á gerla	EC ₂₀	400 mg/l	30 mín		ISO 8192
Eiturhrif á ánamaðka	LC ₅₀	0,85 mg/cm ²	48 klst		OECD 207

13. Förgun

13.1 Aðferðir við meðhöndlun úrgangs:

Vara

Farga skal efninu samkvæmt gildandi lögum og reglum. Úrgang af efninu skal merkja vel og koma í spilliefnamóttöku. Tæmið umbúðir sem best.
 Skv. reglugerð nr. 184/2002 um skrá yfir spilliefni og annan úrgang er varan í eftirfarandi flokkum:
 08 04 10 (úrgangslím og -þéttiefni önnur en tilgreind eru í 08 04 09)

Óhreinar umbúðir

Óhreinar umbúðir skal meðhöndla eins og vöruna sjálfa. Hreinar umbúðir má endurvinnna.

14. Upplýsingar um flutninga

ADR:

Varan er ekki flokkuð sem hættulegur farmur.

IMDG:

Varan er ekki flokkuð sem hættulegur farmur.

IATA:

Varan er ekki flokkuð sem hættulegur farmur.

15. Upplýsingar varðandi regluverk

15.1 Sértek ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis:

Varan fellur undir eftirfarandi reglugerðir: 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP), 67/548 EB (DSD), 1999/45 EB (DPD). 2004/42 og 13/01/2010.
 Íslenskar reglugerðir 236/1990, 750/2008 og 866/2012.
 VOC (EB 1999/13) : <1%

15.2 Efnaöryggismat:

Efnaöryggismat hefur ekki farið fram.

16. Aðrar upplýsingar

Texti allra hættusetninga sem vikið er að á þessu öryggisblaði

Engar.

Útgáfa/Dags:

1/09.02.2015

Öryggisblað þetta er þýtt af Gunnari Þórðarsyni efnaverkræðingi.

Öryggisblað þetta er byggt á þeirri þekkingu sem fyrir liggur á útgáfudegi þess, um möguleg áhrif efnisins á heilsu, öryggi og umhverfi. Það felur ekki í sér neina ábyrgð á efniseiginleikum og á einungis við um vöruna eins og hún kemur frá seljanda. Það er alltaf á ábyrgð notanda vörunnar að nauðsynlegar öryggisráðstafanir séu gerðar og að þær séu í samræmi við gildandi lög og reglugerðir. Notkun vörunnar er á ábyrgð notanda. Atvinnurekendur bera ábyrgð á útgáfu notkunarleiðbeininga sem eiga við þeirra vinnuumhverfi.

Frumheimild:

LIQUI-MOLY GMBH
SAFETY DATA SHEET according to Regulation (EC) No 1907/2006, Annex II
ROHRDICHTUNG 10 g

Útgáfa:

30.07.2013 Útgáfa 0008

Kemur í stað:

20.04.2012 Útgáfa 0007